



1-AYKY

PVC/PVC hliníkové silové kabely

ALUMINIUM 0.6/1 kV

Kabely jsou určeny pro rozvod elektrické energie v pevném uložení do země, kabelových kanálů a ve vnějším prostředí.



TECHNICKÁ DATA



Technická specifikace
TP PRAKAB 02/08



Certifikace
EZÚ Česká republika



Zkušební napětí
žíla/žíla 4 kV / 50 Hz



Provozní napětí
0,6/1 kV



Poloměr ohybu (min.)
12 x pro Ø kabelu do 15 mm
15 x pro Ø kabelu nad 15 mm



Požární vlastnosti
ČSN EN 60332-1-2: samozhášecí
Klasifikace CPR: Eca




Značení žil
ČSN 33 0166 ed. 2



Teplotní rozsah
Teplota pokládky: min. -5°C
Provozní teplota: -50°C až do 70°C
Teplota vodiče: max. 70°C
Teplota krátkého spojení: max. 160°C

KONSTRUKCE



- 1 Hliníkový vodič (RE, RM, SE, SM)
- 2 Izolace (PVC)
- 3 Obal (páskovaný nebo extrudovaný obal)
- 4 Plášť (PVC černý, odolný proti UV záření)

Počet žil x průřez jádra (mm ²)	Maximální odpor vodiče (Ω/km)	Proudová zatížitelnost v zemi (A)	Proudová zatížitelnost na vzduchu (A)	Informativní průměr kabelu (mm)	Informativní hmotnost (kg/km)
4 x 10 RE	3,08	63	45	17,4	375
3 x 16 RE	1,91	81	61	18	485
4 x 16 RE	1,91	81	61	19,7	580
5 x 16 RE	1,91	56	46	21,6	655
4 x 25 RE	1,2	102	81	22,4	791
5 x 25 RE	1,2	71	57	24,4	880
3 x 35 + 25 RE/RE	0,868 / 1,20	122	99	24,7	910
4 x 35 RE	0,868	122	99	24,7	1008
4 x 35 RM	0,868	122	99	27,4	1074
5 x 35 RE	0,868	84	68	27,1	1110
3 x 50 RE/RE	0,641 / 0,868	144	119	28,9	1220
4 x 50 RE	0,641	144	119	30,4	1330
4 x 50 RM	0,641	144	119	28,9	1280
5 x 50 SM	0,641	99	82	29,5	1256
4 x 70 RE	0,443	179	152	33,6	1724
4 x 70 RM	0,443	179	152	35,7	1861
5 x 70 SM	0,443	126	107	34,9	1684
3 x 95 + 50 SM/RM	0,32 / 0,641	215	186	36,6	1633
3 x 95 + 70 SM/RM	0,32 / 0,443	215	186	39,3	1750
4 x 95 SM	0,32	215	186	36,4	1805
5 x 95 SM	0,32	151	131	38,6	2212
3 x 120 + 70 SM/RE	0,253 / 0,443	245	216	39,6	1954
3 x 120 + 70 SM/RM	0,253 / 0,443	245	216	39,6	1965
4 x 120 SM	0,253	245	216	40,1	2230
5 x 120 SM	0,253	171	151	43,4	2654
3 x 150 + 70 SM/RM	0,206 / 0,443	275	246	44,1	2322
3 x 150 + 95 SM/RM	0,206 / 0,320	275	246	44,1	2416
4 x 150 SM	0,206	275	246	44,1	2614
5 x 150 SM	0,206	193	173	48,4	3308
3 x 185 SM	0,164	313	285	41,6	2458
3 x 185 + 95 SM/RM	0,164 / 0,320	313	285	49,8	2980
3 x 185 + 95 SM/SM	0,164 / 0,320	313	285	44,4	2850
4 x 185 SM	0,164	313	285	49,8	3307
5 x 185 SM	0,164	216	197	54,4	4089
3 x 240 SM	0,125	364	338	47,2	3202
3 x 240 + 120 SM/RM	0,125 / 0,253	364	338	55,4	3723
3 x 240 + 120 SM/SM	0,125 / 0,253	364	338	52,4	3687
4 x 240 SM	0,125	364	338	56,4	4183
5 x 240 SM	0,125	253	235	64,8	5362

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Dan Bachtík
Product Supervisor
+420734366090
dan.bachtik@prakab.cz

