



PRAFlaSafe XD

1-CXKHDH-R B2ca s1a d1 a1 XLPE/FRNC měděné
silové kabely, bezhalogenové, pancéřované, UV
odolné

NÍZKONAPĚŤOVÉ KABELY 0,6/1 kV

Kabely jsou určeny k pevné distribuci elektrické energie v běžném prostředí v hotelech, nemocnicích, metru, na letištích atd., K ochraně osob a technického vybavení budov v případě požáru, kde není třeba udržovat funkčnost celé kabelové instalace při požáru. V případě požáru uvolní kabel malé množství tepla a kouře. Kabely jsou odolné vůči UV záření.



TECHNICKÁ DATA



Technická specifikace
ČSN 34 7660-100
TP PRAKAB 02/99



Certifikace
EZÚ Česká republika



Zkušební napětí
žíla/žíla 4 kV / 50 Hz



Provozní napětí
0,6/1 kV



Poloměr ohybu (min.)
6 x Ø kabelu do 20 mm
12 x Ø kabelu od 20 mm do 40 mm
15 x Ø kabelu nad 40 mm



Požární vlastnosti
ČSN EN 60332-1-2: Samozhášivost
ČSN EN 60754-2: Korozivita plynů
ČSN EN 61034-2: Hustota dýmu
ČSN EN 60332-3-22: Hoření ve svazku
ČSN EN 13501-6: Třída reakce na oheň
CPR: B2ca s1a d1 a1



Značení žil
ČSN 33 0166 ed. 2, ČSN EN 50334



Teplotní rozsah
Teplota pokládky: min. -5°C
Provozní teplota: -50°C až do 60°C
Teplota vodiče: max. 90°C
Teplota krátkého spojení: max. 90°C

KONSTRUKCE



- 1 Cu jádro (RE, RM)
- 2 Izolace (XLPE)
- 3 Obal (FRNC páska a extrudovaná FRNC směs)
- 4 Vnitřní plášť (FRNC)
- 5 Pancíř (pozinkované ocelové dráty)
- 6 Plášť (FRNC polymer, oranžový, UV odolný)

Počet žil x průřez jádra (mm ²)	Maximální odpor vodiče (Ω/km)	Proudová zatížitelnost na vzduchu (A)	Informativní průměr kabelu (mm)	Informativní hmotnost (kg/km)
2 x 1.5 RE	12.1	28	15.1	490
3 x 1.5 RE	12.1	24	15.5	521
4 x 1.5 RE	12.1	24	16.2	560
5 x 1.5 RE	12.1	16	16.9	614
7 x 1.5 RE	12.1	15.5	17.7	685
12 x 1.5 RE	12.1	12.5	22	1001
19 x 1.5 RE	12.1	10.5	24.6	1241
24 x 1.5 RE	12.1	9.5	27.3	1481
2 x 2.5 RE	7.41	37	15.8	551
3 x 2.5 RE	7.41	32	16.3	591
3 x 2.5 RE	7.41	32	16.3	591
4 x 2.5 RE	7.41	22	17.1	640
5 x 2.5 RE	7.41	22	18.2	713
7 x 2.5 RE	7.41	20.5	19.3	825
12 x 2.5 RE	7.41	17.5	23.8	1210
19 x 2.5 RE	7.41	14	26.5	1524
24 x 2.5 RE	7.41	12.5	30	1865
2 x 4 RE	4.61	49	16.7	610
3 x 4 RE	4.61	42	17.2	673
4 x 4 RE	4.61	42	18.3	757
5 x 4 RE	4.61	28	19.5	844
7 x 4 RE	4.61	27	21.3	1027
12 x 4 RE	4.61	22	25.8	1467
19 x 4 RE	4.61	-	28.9	1879
2 x 6 RE	3.08	62	17.7	708
3 x 6 RE	3.08	53	18.5	784
4 x 6 RE	3.08	53	19.7	899
5 x 6 RE	3.08	36	21.6	1063
2 x 10 RE	1.83	85	20.9	967
2 x 10 RM	1.83	85	21.3	998
3 x 10 RE	1.83	74	21.7	1085
3 x 10 RM	1.83	74	22.1	1118
4 x 10 RE	1.83	74	22.9	1237
4 x 10 RM	1.83	74	23.6	1283
5 x 10 RE	1.83	49	24.7	1434
5 x 10 RM	1.83	49	25.3	1476
2 x 16 RE	1.15	113	22.7	1182
2 x 16 RM	1.15	113	23.5	1243
3 x 16 RE	1.15	98	23.8	1372
3 x 16 RM	1.15	98	24.6	1422
4 x 16 RE	1.15	98	25.5	1591
4 x 16 RM	1.15	98	26.2	1646
5 x 16 RE	1.15	65	27.2	1828
5 x 16 RM	1.15	65	28	1888
3 x 25 RM	0.727	133	28.5	1929
4 x 25 RM	0.727	133	30.6	2259
5 x 25 RM	0.727	90	32.8	2615
4 x 35 RM	0.524	162	33	2774
5 x 35 RM	0.524	109	35.9	2448
4 x 50 RM	0.387	197	39.7	4301
5 x 50 RM	0.387	133	42.6	4993



**KONTAKTNÍ OSOBA**

Ing. Dan Bachtík
Product Supervisor
+420734366090
dan.bachtik@prakab.cz

