



1-CYY

PVC/PVC měděné silové kabely

NÍZKONAPĚŤOVÉ KABELY 0,6/1 kV

Kabely jsou určeny pro rozvod elektrické energie v pevném uložení do země, kabelových kanálů a ve vnějším prostředí.



TECHNICKÁ DATA



Technická specifikace
ČSN 34 7659-3P



Provozní napětí
0,6/1 kV



Zkušební napětí
4 kV / 50 Hz



Poloměr ohybu (min.)
15 x Ø kabelu



Značení žil
HD308 S2 (OR, HA, MD, SE, ZZ a jiné dle požadavků zákazníka)

Počet jader x průřez jádra (mm ²)	Maximální odpor vodiče (Ω/km)	Proudová zatížitelnost v zemi (A)	Proudová zatížitelnost na vzduchu (A)	Informativní průměr kabelu (mm)	Informativní hmotnost (kg/km)
1 x 25 RM	0.727	208	144	11.9	340
1 x 35 RM	0.524	250	176	13.1	440
1 x 50 RM	0.387	296	214	14.7	585
1 x 70 RM	0.268	365	270	16.3	825
1 x 95 RM	0.193	438	334	18.5	1090
1 x 120 RM	0.153	501	389	19.8	1300
1 x 150 RM	0.124	563	446	21.5	1590
1 x 185 RM	0.0991	639	516	24.3	1990
1 x 240 RM	0.0754	746	618	27.1	2560
1 x 300 RM	0.0601	848	717	30.1	3220
1 x 400 RM	0.047	975	843	33.7	4260
1 x 500 RM	0.0366	1125	994	36.9	5190
1 x 630 RM	0.0283	1304	1180	40.7	6550

KONTAKTNÍ OSOBA