



H05VV5-F

PVC Steuerleitung, ölbeständig, ungeschirmt

INSTALLATION CABLES

Steuerleitung, mit erhöht ölbeständigem PVC Außenmantel geeignet als flexible Steuer- und Anschlussleitung für Verbindung in elektrischen Anlagen, für feste Verlegung und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und/oder ohne Zwangsführung, für Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen.



TECHNISCHE DATEN



Norm
EN 50525-2-51



Prüfspannung
2 kV / 50 Hz



Nennspannung
300/500 V (Uo/U)



Biegeradius am Leiter (min.)
3 x Ø up to 12 mm (fixed installed)
4 x Ø over 12 mm (fixed installed)
5 x Ø up to 12 mm (free motion)
6 x Ø over 12 mm (free motion)



Brandeigenschaften
EN 60332-1-2: self-extinguishing and flame
retardant
CPR classification: Eca



Aderkennzeichnung
färbig gemäß CENELEC HD 308 S2



Temperaturbereich
Verlegungstemperatur: min. 5°C
Betriebstemperatur: 5°C bis zu 50°C
Leitertemperatur: max. 70°C
Kurzschlussstemperatur: max. 150°C
Festeinbau: -30°C bis zu 70°C
Flexibler Einsatz: -5°C bis zu 70°C

AUFBAU



1

Kupferleiter, feindrähtig (-F)

2

Aderisolation (PVC), Adern in Lagen verseilt

3

Mantel (PVC grau RAL 7001, ölbeständig)

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
2 x 0,75	26	5,8	57
3 G 0,75	26	6,2	67
4 G 0,75	26	6,7	79
5 G 0,75	26	7,7	97
7 G 0,75	26	8,5	130
10 G 0,75	26	11	200
12 G 0,75	26	11,5	230
14 G 0,75	26	12	260
16 G 0,75	26	13	290
19 G 0,75	26	14	340
2 x 1	19,5	6,2	64
3 G 1	19,5	6,6	76
4 G 1	19,5	7,4	96
5 G 1	19,5	8,1	112
7 G 1	19,5	9	136
10 G 1	19,5	11,7	210
12 G 1	19,5	12,1	233
14 G 1	19,5	13	300
16 G 1	19,5	13,9	307
19 G 1	19,5	14,5	349
2 x 1,5	13,3	7,1	86
3 G 1,5	13,3	7,6	107
3 x 1,5	13,3	7,6	107
4 G 1,5	13,3	8,5	132
5 G 1,5	13,3	9,5	165
7 G 1,5	13,3	10,6	189
10 G 1,5	13,3	13,7	286
14 G 1,5	13,3	14,9	363
16 G 1,5	13,3	16	463
19 G 1,5	13,3	16,4	480
2 x 2,5	7,98	8,8	129
3 G 2,5	7,98	9,3	154
3 x 2,5	7,98	9,3	154
4 G 2,5	7,98	10,4	195
5 G 2,5	7,98	11,7	239
7 G 2,5	7,98	13	294
10 G 2,5	7,98	16,5	431
12 G 2,5	7,98	17,5	564
14 G 2,5	7,98	18,3	570
16 G 2,5	7,98	20	750
19 G 2,5	7,98	20	750
4 G 4	4,95	12	283
5 G 4	4,95	13,3	320
4 G 6	3,3	14,7	379
5 G 6	3,3	16	470
3 G 0,5	39	6,2	54
4 G 0,5	39	6,7	65
5 G 0,5	39	7,4	80
7 G 0,5	39	9,1	119
10 G 0,5	39	10,8	166
12 G 0,5	39	11,2	186
14 G 0,5	39	11,7	215



Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
18 G 0,5	39	13	251
25 G 0,5	39	16	349
34 G 0,5	39	17.7	480

ANSPRECHPARTNER

Dogan Özcan
 Abteilungsleiter Technik
 +43 (0) 1 70170-154
 dogan.oezcan@skw.at

