




HSLCH-JZ oder -OZ

FRNC Elektroniksteuerleitung, halogenfrei, geschirmt

HALOGEN-FREE INSTALLATION CABLES

Als flexible Steuer- und Anschlussleitung für Verbindung in elektrischen Anlagen, für feste Verlegung und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und/oder ohne Zwangsführung, speziell zum Schutz von Personen und hohen Sachwertkonzentrationen.



TECHNISCHE DATEN



Prüfspannung
2 kV / 50 Hz



Nennspannung
300/500 V (U₀/U)



Biegeradius am Leiter (min.)
4 x Ø der Leitung (feste Verlegung)
15 x Ø der Leitung (freie Verlegung)



Brandeigenschaften

EN 60332-1-2: selbstverlöschend EN 60754-1 und 2: halogenfrei, keine korrosiven Brandgase EN 61034-2: minimale Rauchentwicklung EN 60332-3-22 und 24: geringe Brandfortleitung



Aderkennzeichnung

Schwarz mit Ziffernaufdruck, mit Schutzleiter
gnge (JZ), ohne Schutzleiter (OZ)



Temperaturbereich

Verlegungstemperatur: min. -5°C
Leitertemperatur: max. 70°C
Kurzschlussstemperatur: max. 150°C
Festeinbau: -40°C bis zu 70°C

AUFBAU



- 1 Kupferleiter, feindrähtig
- 2 Aderisolation (FRNC), Adern in Lagen verseilt
- 3 Gemeinsame Aderumhüllung (halogenfreie Kunststoffolie)
- 4 Schirm (Geflechschirm, verzinnnte Kupferdrähte)
- 5 Mantel (FRNC grau RAL 7001, ölbeständig)

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
2 x 0,75	26	5,8	49
3 x 0,75	26	7	63
4 x 0,75	26	7,2	77
5 x 0,75	26	7,5	87
12 x 0,75	26	11,4	187
25 x 0,75	26	16	397
2 x 1	19,5	8,7	130
3 x 1	19,5	6,6	70
4 x 1	19,5	7,2	85
5 x 1	19,5	8,7	111
7 x 1	19,5	8,7	130
12 x 1	19,5	11,3	215
18 x 1	19,5	13,5	315
25 x 1	19,5	17,7	464
2 x 1,5	13,3	6,7	67
3 x 1,5	13,3	7	85
4 x 1,5	13,3	7,9	106
5 x 1,5	13,3	8,6	130
7 x 1,5	13,3	9,2	165
18 x 1,5	13,3	14,5	395
25 x 1,5	13,3	21	678
2 x 2,5	7,98	9,7	123
3 x 2,5	7,98	8,4	125
4 x 2,5	7,98	11,1	188
5 x 2,5	7,98	10,1	190
7 x 2,5	7,98	11	245
12 x 2,5	7,98	18,2	796
3 x 4	4,95	9,9	175
4 x 4	4,95	10,8	220
5 x 4	4,95	11,7	270
3 x 6	3,3	12,5	365
4 x 10	1,91	16,3	523
4 x 16	1,15	19,2	769

ANSPRECHPARTNER

Dogan Özcan
 Abteilungsleiter Technik
 +43 (0) 1 70170-154
 dogan.oezcan@skw.at

