




A-2Y(L)2Y...St III Bd

Telecommunication underground cable, screened

TELECOMMUNICATIONS CABLES

Die Kabel sind für außenliegende Fernmelde- und Datennetzwerke geeignet.
Geeignet zur Verlegung in Erde, Wasser, Kabelkanälen usw.



TECHNICAL DATA



Standard
DIN VDE 0816



Certificate
VDE



Test Voltage
500 V (Ader/Ader) 2 kV (Ader/Schirm) /
50 Hz



Rated Voltage
225 Veff (Spitzenwert)



Bending radius (min.)
10



Fire properties
OPR-Klassifizierung: Fca




Core identification
DIN VDE 0816



Temperature range
Laying temperature: min. -20°C
Fixed installation: -20°C up to 70°C
Flexible use: -20°C up to 50°C

DESIGN



- 1 Kupferleiter, rund eindrätig (RE)
- 2 Aderisolation (foam-skin PE), Adern sind zu Sternvierern und diese zu Bündeln verseilt, Verseilband längswasserdicht durch Petrolatfüllung
- 3 Gemeinsame Aderumhüllung (Papierband)
- 4 Schirm (copolymer beschichtete Aluminiumfolie, die mit dem PE-Mantel verschweißt ist)
- 5 Mantel (PE schwarz, UV-beständig)

Electrical parameters

Conductor diameter	mm	0.6	0.8
Conductor resistance, max. at 20 °C	Ω/km	130	73.2
Insulation resistance, min. at 20 °C	MΩ/km	52	55
Mutual capacitance (approx. value), at 800 Hz	nF/km	400	400

Number of pairs x nominal diameter	Outer diameter appr. (mm)	Total weight appr. (kg/km)	Standard lengths/packing (m)
2 x 2 x 0.6	8	80	500 T, 1000 T
6 x 2 x 0.6	10.8	124	500 T, 1000 T
10 x 2 x 0.6	12.6	173	500 T, 1000 T
20 x 2 x 0.6	16.3	291	500 T, 1000 T
30 x 2 x 0.6	18.5	406	500 T, 1000 T
40 x 2 x 0.6	20.9	495	500 T, 1000 T
50 x 2 x 0.6	22.5	604	500 T, 1000 T
70 x 2 x 0.6	25	787	500 T, 1000 T
100 x 2 x 0.6	30	1143	500 T, 1000 T
150 x 2 x 0.6	31	1230	500 T, 1000 T
200 x 2 x 0.6	41.5	2193	500 T, 1000 T
2 x 2 x 0.8	9.5	89	500 T, 1000 T
4 x 2 x 0.8	12	146	500 T, 1000 T
6 x 2 x 0.8	12.5	171	500 T, 1000 T
10 x 2 x 0.8	15	253	500 T, 1000 T
20 x 2 x 0.8	19.5	446	500 T, 1000 T
30 x 2 x 0.8	22.5	615	500 T, 1000 T
40 x 2 x 0.8	25.5	821	500 T, 1000 T
50 x 2 x 0.8	28	988	500 T, 1000 T
70 x 2 x 0.8	31	1283	500 T, 1000 T
100 x 2 x 0.8	37	1843	500 T, 1000 T
150 x 2 x 0.8	47	2935	500 T, 1000 T
200 x 2 x 0.8	52.4	3652	500 T, 1000 T

CONTACT PERSON

Dogan Özcan
Head of Technical Department
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

